

## ANTICAÍDA DESLIZANTE SOBRE LÍNEA DE CUERDA TEXTIL / ANTICADUTA SCORREVOLI SU SUPPORTO IN CORDA TESSILE



EN353-2:2002 ✓


Ref./Rif.	Peso/Peso
FA 20 100 00A	1.05kg
FA 20 100 00B	1.20kg

**STEEL**  
Rope grab / Coulisseau



Sistema de bloqueo manual del deslizamiento que permite el trabajo sobre un plano inclinado.

Con sistema di bloccaggio manuale dello scorrimento che permette di lavorare su piani inclinati.



FA 20 100 00 A



FA 20 100 00 B

Dispositivo antiinversión que impide instalar la corredera al revés en la línea de anclaje.  
Dispositivo anti-inversione che assicura l'installazione dell'anticaduta sul supporto di sicurezza nel senso corretto.

### Anticaída deslizante en cuerda torcida / Anticaída deslizante en cuerda torcida con absorbedor de energía

- Funciona en cuerda de diá. de 14 mm - 16 mm.
- Sistema de apertura/cierre simple y bloqueo automático doble.
- Incluye un dispositivo antiinversión que impide instalar la corredera al revés en la línea de anclaje.
- Lleva un sistema de bloqueo manual del deslizamiento que permite el trabajo sobre un plano inclinado.
- FA 20 100 00A: Suministrado con un conector FA 50 101 17 como elemento de fijación.
- FA 20 100 00B: Suministrado con una extensión de absorción de energía (FA 30 000 45) y un conector FA 50 101 17 como elemento de fijación.
- Resistencia > 15 kN

### Anticaduta scorrevole su corda a trefoli / Anticaduta scorrevole su corda a trefoli con cordino ad assorbimento d'energia

- Funziona su corde di diam. 14mm-16mm.
- Sistema di apertura/chiusura semplice e doppio blocco automatico.
- Dotato di dispositivo anti-inversione che assicura l'installazione dell'anticaduta sul supporto di sicurezza nel senso corretto.
- Dotato di sistema di bloccaggio manuale dello scorrimento che permette di lavorare su piani inclinati.
- FA 20 100 00A : Fornito completo di connettore FA 50 101 17 per elemento di fissaggio.
- FA 20 100 00B : Fornito completo di estensione ad assorbimento d'energia (FA 30 000 45) e connettore FA 50 101 17 per elemento di fissaggio.
- Resistenza > 15 kN

Ref./Rif.	Longitud/Lunghezza	Peso/Peso
FA 20 100 10	10 mtr	1.25kg
FA 20 100 20	20 mtr	2.50kg
FA 20 100 30	30 mtr	3.90kg
FA 20 100 40	40 mtr	5.15kg
FA 20 100 50	50 mtr	6.05kg
FA 20 100 98	100 mtr	12.50kg
FA 20 100 97	200 mtr	25.00kg
FA 20 100 99	/ mtr	0.13kg



### Línea de anclaje para FA 20 100 00 (A o B)

- Elemento de amarre de cuerda de poliamida torcida de 14-16 mm de diámetro.
- Hebillas con terminal para una mejor resistencia a la abrasión.
- Empalmes protegidos bajo vaina transparente.
- Hilos de desgaste de color para constatar el desgaste de la cuerda visualmente.

### Supporto di sicurezza per FA 20 100 00 (A o B)

- Cordino in corda di poliammide a trefoli diam. 14-16 mm.
- Asole redance per una migliore resistenza all'abrasione.
- Impiombature protette sotto una guaina trasparente.
- Fili d'usura colorati per accettare visivamente l'usura della corda.

EN353-2:2002 ✓

**INOX**  
Corredora / Anticaduta scorrevole

Ref./Rif.	Longitud/Lunghezza	Peso/Peso
FA 20 102 10	10 mtr	1.65kg
FA 20 102 20	20 mtr	2.80kg
FA 20 102 30	30 mtr	3.80kg
FA 20 102 40	40 mtr	4.60kg
FA 20 102 50	50 mtr	5.55kg



FA 20 102 10

### Anticaída deslizante en cuerda trenzada

- Funciona en cuerda trenzada de poliéster de 12 mm de diámetro, y se suministra montado de manera inseparable en su línea de anclaje con un absorbedor de energía.
- La línea de anclaje se suministra con una hebilla con terminal por un lado y posee un extremo manufacturado del otro.
- La costura está protegida bajo una funda transparente que permite también un control visual de las costuras antes del uso.
- El conjunto está disponible con una longitud de 10 a 50 m.
- Resistencia > 15 kN

### Anticaduta scorrevole su corda intrecciata

- Funziona su corda intrecciata in poliestere di diametro 12 mm, fornito montato in modo permanente sul supporto di sicurezza con un cordino ad assorbimento d'energia.
- Il supporto di sicurezza è fornito con un'asola redancia su un lato e un'estremità manufatta sull'altro lato.
- La cucitura è protetta sotto una guaina trasparente che permette anche un controllo visivo delle cuciture prima dell'utilizzo.
- Disponibili con lunghezza da 10 m a 50 m.
- Resistenza > 15 kN



## ANTICAÍDA DESLIZANTE SOBRE LÍNEA DE CUERDA TEXTIL / ANTICADUTA SCORREVOLE SU SUPPORTO IN CORDA TESSILE

EN353-2:2002 ✓



Corredera / Anticaduta scorrevole



FA 20 104 00


Se puede abrir  
Apribile



FA 20 104 20

Sistema de bloqueo manual del deslizamiento que permite el trabajo sobre un plano inclinado.

Con sistema di bloccaggio manuale dello scorrimento che permette di lavorare su piani inclinati.



Ref./Rif.	Longitud/Lunghezza	Peso/Peso
FA 20 104 00	/	0.66 kg
FA 20 104 10	10 mtr	1.71kg
FA 20 104 20	20 mtr	2.76kg
FA 20 104 30	30 mtr	3.81kg
FA 20 104 40	40 mtr	4.86kg
FA 20 104 50	50 mtr	5.91kg

Función antipánico  
Funzione antipanico



Función antipánico

- La función de bloqueo antipánico permite dejar la corredera anclada a la línea de vida con total seguridad, incluso cuando el operario se agarra al aparato por el efecto del pánico tras una caída.

Funzione antipanico

- La funzione di bloccaggio antipanico permette di lasciare l'anticaduta scorrevole alla linea di vita in tutta sicurezza, anche se l'operatore si aggrappa al dispositivo a causa della sensazione di panico provata in seguito alla caduta.

### Anticaída deslizante en cuerda trenzada

- Se desliza libremente a lo largo de la cuerda diá. de 12 mm, sin intervención manual.
- Suministrado con un conector FA 50 101 17 como elemento de fijación.
- Sistema de apertura/cierre simple.
- Bloqueo manual del deslizamiento que permite el trabajo sobre un plano inclinado.
- Línea de anclaje en cuerda de poliéster trenzada diá. de 12 mm
- Hebillas con terminal para una mejor resistencia a la abrasión.
- Costura de extremo protegida bajo una funda transparente.
- Hilos de desgaste de color para constatar el desgaste de la cuerda visualmente.
- Resistencia > 15 kN.



FA 20 901 00

Ref: FA 20 901 00

#### Contrapeso

- Se utilizará sobre cuerda de 9 mm a 18 mm de diá.
- Peso: 0,7 kg

Ref: FA 20 901 00

#### Contrappeso

- Da utilizzare su una corda di diam. compreso tra 9 mm e 18 mm.
- Peso: 0,7 kg

### Anticaduta scorrevole su corda intrecciata

- Scorre liberamente lungo una corda diam. 12mm senza bisogno di interventi manuali.
- Fornito completo di connettore FA 50 101 17 per elemento di fissaggio.
- Sistema di apertura/chiusura semplice.
- Bloccaggio manuale dello scorrimento che permette di lavorare su un piano inclinato.
- Supporto di sicurezza in corda di poliestere intrecciata diam. 12 mm.
- Asole redance per una migliore resistenza all'abrasione.
- Cucitura all'estremità protetta sotto una guaina trasparente.
- Fili d'usura colorati per accettare visivamente l'usura della corda.
- Resistenza > 15 kN.



Ref: FA 90 005 00

#### Protección de arista

- Material: Acero inoxidable
- Protege la cuerda de la abrasión contra una arista.
- Las anillas de guía colocadas a nivel del ángulo de la protección de la arista impiden que las distintas líneas de anclaje se enreden a nivel de la arista.
- Peso: 0,570 kg.

Ref: FA 90 005 00

#### Protezione spigoli

- Materiale: Acciaio inox.
- Protegge la corda dall'abrasione dovuta allo sfregamento contro gli spigoli.
- Gli anelli guida posti a livello dell'angolo della protezione impediscono a vari supporti di sicurezza di intrecciarsi in corrispondenza dello spigolo.
- Peso: 0,570 kg.

## ANTICAÍDA DESLIZANTE SOBRE LÍNEA DE CUERDA TEXTIL / ANTICADUTA SCORREVOLI SU SUPPORTO IN CORDA TESSILE



EN353-2:2002 ✓



Corredera / Anticaduta scorrevole



FA 20 103 00A

Ref./Rif.	Longitud/Lunghezza	Peso/Peso
FA 20 103 00A	/	0.33 kg
FA 20 103 10	10 mtr	1.50kg
FA 20 103 20	20 mtr	2.55kg
FA 20 103 30	30 mtr	3.60kg
FA 20 103 40	40 mtr	4.65kg
FA 20 103 50	50 mtr	5.70kg


EN353-2



EN358




EN353-2



FA 20 103 20

EN358



### Anticaída compacto deslizante en cuerda trenzada, multiusos


- Se desliza libremente a lo largo de la cuerda diá. de 11 mm, sin intervención manual.
- Suministrado con un conector FA 50 101 17 como elemento de fijación.
- Sistema de apertura/cierre sumamente simple.
- Leva de bloqueo manual del deslizamiento que permite el trabajo en un plano inclinado y también la sujeción en posición (EN 358)
- Línea de anclaje en cuerda de poliamida trenzada diá. de 11 mm.
- Hebillas con terminal para una mejor resistencia a la abrasión y extremo manufacturado en el otro lado.
- Costura de extremo protegida bajo una funda transparente.
- Hilos de desgaste de color para constatar visualmente el desgaste de la cuerda.
- Resistencia > 15 kN.



EN353-2:2002 ✓

### Anticaída deslizante sobre cuerda trenzada

- Corredera en aleación de aluminio, muy ligera y resistente a la corrosión.
- Se desliza libremente a lo largo de la cuerda trenzada de poliamida diá. de 11 mm (ref. FA 20 103 10 a FA 20 103 50 - véase anteriormente), sin intervención manual.
- Suministrado con un conector FA 50 101 17 como elemento de fijación.
- Resistencia: 15 kN.



### Anticaduta scorrevole compatto su corda intrecciata multiuso

- Scorre liberamente lungo una corda diam. 11mm senza bisogno di interventi manuali.
- Fornito completo di connettore FA 50 101 17 per elemento di fissaggio.
- Sistema di apertura/chiusura estremamente semplice.
- Eccentrico per il blocco manuale dello scorrimento che permette il lavoro su piani inclinati e mantenendo la posizione (EN 358)
- Supporto di sicurezza in corda di poliammide intrecciata diam. 11 mm.
- Asole redance per una migliore resistenza all'abrasione e estremità manufatta sull'altro lato.
- Cucitura dell'estremità protetta sotto una guaina trasparente.
- Fili d'usura colorati per accertare visivamente l'usura della corda.
- Resistenza > 15 kN.



Se puede abrir  
Apribile

NEW

Ref./Rif.	Longitud/Lunghezza	Peso/Peso
FA 20 103 00 B	/	0.18 kg

### Anticaduta scorrevole su corda intrecciata

- In lega di alluminio, molto leggero e resistente alla corrosione.
- Scorre liberamente lungo una corda intrecciata in poliammide diam. 11 mm (rif. da FA 20 103 10 a FA 20 103 50 - v. sopra) senza bisogno di interventi manuali.
- Fornito completo di connettore FA 50 101 17 per elemento di fissaggio.
- Resistenza: 15 kN.