



Ficha Técnica LBHT-30

Descripción

Dispositivo de Anclaje EN 795:2012 Tipo B
Línea de anclaje transportable, hasta 30 m de longitud
Máximo 2 usuarios.
Permite PUNTOS INTERMEDIOS

Materiales

Cinta: Poliéster.
Ratchet: Bicromatado.

Rango de trabajo

De 3 a 30 metros, para un máximo de 2 usuarios. Comprobar en el Manual de instrucciones la flecha para un determinado vano de instalación.

Aplicaciones

La línea de anclaje transportable LBHT-30, es una un sistema que permite asegurar temporalmente una zona con riesgo de caída a distinto nivel.

Gracias a su robustez está certificada para 2 usuarios, rápido tensado y destensado gracias a su ratchet de utilización intuitiva y cómoda.

Certificación

El dispositivo de anclaje horizontal temporal LBHT-2 está clasificado como EPI (Equipo de Protección Individual) y está Certificado bajo el Reglamento Europeo UE 52016/425, la EN 795:2012 y el CEN/TS 16415

Instalación/Uso

Para su correcta instalación se debe leer y comprender las instrucciones de uso entregadas con el dispositivo de anclaje.

Una vez identificada la zona que se quiere asegurar se deben realizar las pertinentes comprobaciones en la estructura o zona de instalación.

Es importante aplicar la tensión correcta a la línea de vida puesto que el funcionamiento depende de su correcto tensado, así como asegurarse de la existencia de la altura libre necesaria.



Comportamiento del sistema en caso de caída SOBRE vano intermedio, centrado, de 6 m				
Vano (m)	Fuerza máxima al amare USUARIO (KN)	Fuerza máxima en la LINEA (KN)	FLECHA máxima de la línea (m)	Esfuerzo en PUNTO INTERMEDIO (KN)
12	6,42	8,90	1,28	3,40
20	6,50	8,00	1,30	3,36
30	6,56	7,55	1,39	3,30

Este EPI está indicado para dos usuarios simultáneos usando en todo momento conectores, arneses y elementos de amarre de acuerdo con los estándares Europeos.